



АВТОФОНД

СЕРВІС АВТОФІНАНСУВАННЯ

Беларус-1221.2
Беларус-1025.2
Беларус-892



BELARUS
MINSK TRACTOR WORKS

AVTOFOND.COM.UA

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики

	БЕЛАРУС 1221.2	БЕЛАРУС 1025.2	БЕЛАРУС 892
ДВИГУН			
Тип	6-ти циліндровий, з турбонаддувом	4-х циліндровий, з турбонаддувом	4-х циліндровий, з турбонаддувом
Потужність, к.с./кВт	130/96	104,7 (107,4) / 77,0 (79,0)	88,4/65,0
Марка	Д-260.2/Д-260.2С	Д-245/Д-245С	Д-245.5
Екологічний стандарт	Stage 0/Stage I	Stage 0/Stage I	Stage 0/Stage I
Питома витрата палива, г/(кВт·ч)	226,0 ^{±7,0} /235,0 ^{±7,0}	236,00 ⁺³ /244,00 ⁺⁵	226 ⁻³
Максимальний крутний момент, Н·м	500/446	385,5/385	396
ТРАНСМІСІЯ			
Коробка передач	синхронізована	синхронізована	механічна, ступінчаста
Муфта зчеплення	Фрикційна, дводискова постійно-замкнутого типу	Фрикційна, однодискова постійно-замкнутого типу	фрикційна однодискова постійно-замкнутого типу з механічним управлінням
Кількість передач вперед/назад	16/8 (24/12)	16/8	18/4
Задній ВОМ, мін-1	540/1000	540/1000	540/1000
ГІДРОСИСТЕМА			
Вантажопідйомність заднього навісного пристрою на осі підвісу, кг, не менше	4200	4200	3200
Максимальний тиск, Мпа	20.2	20.2	20.2
Об'ємна подача насоса при номінальній частоті обертання колінчастого вала дизеля, л/хв, не менше	51	56	45
Ємність бака гідросистеми, л	28,5 ± 0,5	25,5 ± 0,5	25,5 ± 0,5
ХОДОВА СИСТЕМА			
Тип	колісна	колісна	колісна
Колісна формула	4К4	4К4	4К4
ШИНИ			
передні	420/70R24	360/70R24; 11,2R24	11,2-20; 13,6-20; 360/70R20; 13,6R20
задні	16.9R38; 18,4R38	15,5R38; 18.4R34; 9.5R42; 11,2R42	15,5R38; 16,9R30; 18.4R34; 9,5-42; 11,2R42
ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Гальма/ гальма причепа	Сухі (мокрі) трьохдискові/ пневматичні, зблоковані з керуванням гальмами трактора	Сухі (мокрі) трьохдискові/ пневматичні, зблоковані з керуванням гальмами трактора	Сухі дводискові/ Однопровідний пневмопривід
Маса максимально допустима, кг	8000	8000	7000
Кліматичне виконання	У1	У1/Т1	У1/Т1
Мінімальна і максимальна швидкість вперед/назад, км/год	Min 1,54/2,75; Max 35,0/16,4	Min 2,3/4,1; Max 36,6/17,2	Min 2,10/5,36; Max 36,6/10,26

* Умови придбання уточнюйте у представників АВТОФОНД у торговельній мережі. Адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. Сплата періодичними платежами. Зображення транспортних засобів наведені для ілюстрації та можуть відрізнятися від наявних комплектацій. Виробник залишає за собою право вносити зміни у конструкцію та оснащення автомобілів без попереднього оголошення. Дзвінки з мобільних та стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні. avtofond.com.ua



Виробниче об'єднання "Мінський тракторний завод" (МТЗ) було засновано 29 травня 1946 року. За більш ніж півстолітню історію свого існування завод перетворився на одного з найбільших виробників сільськогосподарської техніки у світі. Трактори МТЗ займають друге місце в структурі експорту білоруських товарів в Україну. Крім аграріїв, білоруські трактори активно купують будівельники, комунальники, лісівники.

У популярному серед українських аграріїв сегменті тракторів потужністю 80–99 к.с. на продукцію північного сусіда припадає майже 100% продажів. Вагомі позиції «білорусів» і в сегментах 100–120 к.с. і малогабаритної техніки.

Основні переваги тракторів «Беларус»:

- невеликі габарити;
- прийнятна ціна трактора «Беларус»;
- можливість використання навісного і причіпного устаткування імпортного виробництва;
- величезний потенціал використання й висока продуктивність;
- відмінні функціональні можливості;
- наявність потужного двигуна, а також блокування диференціала переднього моста;
- кожен 10 трактор в світі – з Білорусії!

Ваш найближчий авторизований салон АВТОФОНД

0 800 407 400